



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ,  
СИСТЕМ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ  
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СВЕТОТЕХНИКИ



**ЗАО «Центрстройсвет»**

## **ПАСПОРТ**



## **СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК**

**NOTA-14**  
**NOTA-18**  
**NOTA-24**

[WWW.CSVT.RU](http://WWW.CSVT.RU)

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светодиодные светильники NOTA предназначены для внутреннего освещения подъездов, лестничных клеток и любых других помещений.

1.2 Светодиодные светильники NOTA относятся к накладным светильникам.

1.3 Светильники изготавливаются в исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

1.4 Степень защиты светильников – IP65 по ГОСТ 14254-2015.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Напряжение питания сети                     | 176 - 264 В  |
| Частота сети                                | 50/60 Гц     |
| Коэффициент мощности                        | >0,95        |
| Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021 | П            |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021    | Д            |
| Цветовая температура*                       | 4 000 К      |
| Коэффициент пульсаций                       | <1%          |
| Размеры светильника                         | d260 x 90 мм |
| Установочный размер                         | 81 мм        |
| Масса светильника (нетто)                   | 0,5 кг       |

\* указывается на упаковке

\*\* Указано для цветовой температуры 4 000 К

| Светильник | Потребляемая мощность*<br>, Вт | Световой поток<br>(ГОСТ 34819-2021)**, лм<br>CRI>80 |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nota-14    | 14                             | 1100                                                |
| Nota-18    | 17                             | 1700                                                |
| Nota-24    | 24                             | 2400                                                |

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Светильник в сборе      | – 1 шт. |
| Комплект крепежа        | – 1 шт. |
| Паспорт светильника     | – 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | – 1 шт. |

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017.

## 5 МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА



### ВНИМАНИЕ!

Запрещается производить монтаж светильника при включенном электропитании! Рекомендуется проводить монтаж светильников специалистам, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ.

5.1 Освободить светильник от упаковки.

5.2 Подключить кабель питания светильника к сети переменного тока 230 В, 50/60 Гц согласно цветовой маркировке проводов: фаза (L) – черный (коричневый), ноль (N) – синий.

5.3 Отсоединить от светильника крепежную часть. Закрепить на опорной поверхности двумя саморезами (вариант крепления указан на рис.1).




Рисунок 1

5.4 Совместить крепежную часть с дном светильника и повернуть по часовой стрелке до упора.

5.4 Светильник готов к эксплуатации.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и не требуют особых условий утилизации.

## 7. ХРАНЕНИЕ

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя. Светильники должны храниться в сухих помещениях с температурой воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С. Хранение осуществляется по **ГОСТ 15150-69**.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники сертифицированы на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:

**ТР ТС 004/2011** «О безопасности низковольтного оборудования»,

**ТР ТС 020/2011** «Электромагнитная совместимость технических средств».

**ТР ЕАЭС 037/2016** «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Светодиоды соответствуют стандарту LM80.

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-62828212-2021 и признан годным к эксплуатации.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок составляет 5 лет со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, но не более 64 месяцев с даты изготовления при условии эксплуатации не более 16 часов в сутки.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, производитель гарантирует замену или ремонт светильника.

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие:

- механические повреждения;
- следы проникновения влаги внутрь корпуса;
- следы внешнего воздействия УФ излучения и/или агрессивных сред;
- следы самостоятельного ремонта и/или изменения конструкции.

При установке совместно с УФ-устройствами (облучателями, рециркуляторами, ловушками для насекомых, и др.) возможна деградация (изменение цвета: пожелтение, потемнение) пластикового светорассеивателя из-за внешнего воздействия (что может привести к снижению светового потока).

**Гарантия на изменение цвета (потемнение, пожелтение) пластикового светорассеивателя не предоставляется.**

Для обеспечения гарантийных обязательств, необходимо обращаться по месту приобретения продукции.

Гарантийный ремонт светильников или их замена производится на предприятии-изготовителе.

Этот светильник содержит незаменяемый источник света; при достижении источником света конца его срока службы следует заменить весь светильник.

Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом

Срок службы светильников не менее 10 лет.

## **ВНИМАНИЕ!**

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в выпускаемую продукцию без предварительного уведомления об этом.

Безопасность эксплуатации светотехнического оборудования обеспечивается тщательным соблюдением настоящей инструкции. В связи с этим ее следует сохранять и передавать пользователям, а также лицам, осуществляющим монтаж указанных светильников.

**Предприятие-изготовитель: ЗАО «Центрстройсвет»**

**Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 152120, Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня, ул. Чистова, д. 13**