

VARTON

OLYMP 3.0

Наивысшая светоотдача среди светильников для высокого и среднего подвеса. Широкий выбор мощностей и 6 типов оптики для идеального решения по освещенности в проекте и экономии бюджета.



Основные характеристики



40-200 Вт
Мощность



до 170 лм/Вт
Светоотдача



CRI >80
Цветопередача



Серый
Цвет корпуса

Преимущества

Облегченный монтаж - сначала монтируется легкая лира, потом светильник

Экологичность и ремонтпригодность за счет отсутствия клеевых соединений. Легкая замена драйвера и светодиодного модуля.

Форма линзы и глубоко посаженные светодиоды снижают слепимость и габаритную яркость

Увеличенный ресурс драйвера и светильника, за счет разделения оптического и электрического отсеков

Монтаж на стену и потолок. Регулировка угла наклона в диапазоне +45 градусов с шагом 7,5 градуса

Драйвер защищен от механических повреждений и солнечной радиации стальным кожухом

OLYMP 3.0

<https://www.varton.ru/products/promyshlennoe-i-skladskoe-osveshchenie/olymp-3-0/>



Технические характеристики

LED

230 В

AC
DC

IP66

IK04

УХЛ1

PF
≥0.95

КП
<1%

-40 °C +60 °C

ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Ассортиментная матрица

Светильники	Кол-во модулей	Мощность, Вт	Вес, кг	Габариты, мм	Эффективность, лм/Вт	КЦТ	Оптика
	2x1	40 60 80	2.9	377x170x125	до 170	☐ 4000K ☐ 5000K	овальное световое пятно 30x110 20x55
	3x1	100 120	3.9	377x255x125			
	4x1	140 160	4.8	377x340x206			круглое световое пятно 120 90 60 30
	5x1	180 200	6.0	377x425x206			

Сопутствующие товары

	Кабельный соединитель Арт. 3pin-IP68-4-12
	Система управления AWADA

