

НОВИНКА

AXIUM




Пылевлагозащищенный линейный светильник из нержавеющей стали для промышленности с химически агрессивной средой, пищевой промышленности, чистых помещений, в том числе пожароопасных зон П-IIа.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Корпус из нержавеющей стали
- ▶ Рассеиватель – матовое закаленное стекло / прозрачный ПММА
- ▶ Отсутствие винтов на корпусе
- ▶ Широкий диапазон рабочих температур

Ассортимент:

Размер	Рассеиватель	Мощность	КЦТ	Исполнения
 1,3 м	Стекло ПММА	35 Вт	<input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K	<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> EM
		50 Вт		<input type="checkbox"/> DALI <input type="checkbox"/> EM
		70 Вт		<input type="checkbox"/> DALI

Технические характеристики Axium

Диапазон входного напряжения (AC)	198 - 264 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	176 - 280 В
Светоотдача	до 135 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

Диапазон рабочих температур

Размер	Мощность	Исполнения		
		стандарт	DALI	EM
1.3 м	35 Вт	-40...+60 °C	-40...+60 °C	+1...+40 °C
	50 Вт	-40...+50 °C	-40...+50 °C	+1...+35 °C
	70 Вт	-40...+45 °C	-40...+40 °C	-

