



## SKP POWER - блоки аварийного питания (БАП)

БЕЗОПАСНОЕ И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

№	Фото	Артикул	Краткое наименование	Полное наименование	Характеристики	Описание	PPЦ, руб.
<b>Комплекты БАП</b>							
1		3100335251	SKP POWER IN 3-3-50-250	Блок аварийного питания SKP POWER IN 3-3-50-250, встраиваемый, 3W, время работы - 3 часа, выходное напряжение 50-250 V	Тип монтажа - встраиваемый в светильник, мощность в аварийном режиме 3Вт, время работы в аварийном режиме 3 часа, выходное напряжение 50-250В, аккумулятор LiFePo4 18650 6,4В 2,0Ачас	Блок аварийного питания предназначенный для установки в светодиодные светильники с выходным напряжением источника питания (драйвера) 50-250 В. Мощность в аварийном режиме 3 Вт - светильник работает в режиме частичной мощности для обеспечения аварийного/эвакуационного освещения, время работы в аварийном режиме 3 часа.	3 200,0
2		3303633341	SKP POWER PANEL 36-3-900	Блок аварийного питания SKP POWER PANEL 36-3-900, выносной, 36/3W, время работы - 3 часа, выходное напряжение 33-40 V	Тип монтажа - выносной, степень защиты IP54, мощность в рабочем/аварийном режиме 36/3Вт, время работы в аварийном режиме 3 часа, выходное напряжение 33-40В, выходной ток 900 мА, LiFePo4 18650 6,4В 2,0Ачас, размер корпуса 120x220x40 мм	Блок аварийного питания предназначен для подключения к светодиодным модулям светильников вместо штатного выносного источника питания (драйвера) 33-40 В, 900 мА. Мощность в аварийном режиме 3 Вт - светильник работает в режиме частичной мощности для обеспечения аварийного/эвакуационного освещения, время работы в аварийном режиме 3 часа.	5 200,0
3		3204012302	SKP POWER OUT 40-1-230	Блок аварийного питания SKP POWER OUT 40-1-230, внешний, 40W, время работы - 1 час, выходное напряжение 230 V	Тип монтажа - внешний, степень защиты IP54, мощность в аварийном режиме 40Вт, время работы в аварийном режиме 1 час, выходное напряжение 230В, аккумулятор Li-ion 18650 11,1В 4,4Ачас, размер корпуса 120x220x40 мм	Блок аварийного питания предназначенный для прямого подключения светодиодных светильников, предназначенных для работы от переменного и постоянного напряжения 230 В. Максимальная мощность подключаемых светильников 40 Вт, в аварийном режиме светильники работают с полной мощностью, минимальное время работы в аварийном режиме 1 час.	9 500,0
<b>Аксессуары</b>							
4		3204000000	SKP POWER BOX-01 IP54	Монтажная коробка SKP POWER BOX-01 IP54	Тип монтажа - внешний, размер корпуса 120x220x40 мм, степень защиты IP54, в наборе с гермовводами PG9 (2 шт.), силиконовым уплотнителем и 4 саморезами для крышки.	Монтажная коробка пластиковая для внешнего монтажа, для сборки выносных блоков питания (в том числе аварийных) для светодиодных светильников.	1 400,0