

# ПАСПОРТ

V1-I0-7M630-04D06-6505050

Светодиодный светильник VARTON  
промышленный Olymp GL 2.0 50 Вт 5000 К  
IP65 90 градусов рассеиватель закаленное  
стекло MAXI DALI



## 1. Основные сведения

Изготовитель: ООО ТПК «Вартон».

Адрес изготовителя: 121354, Россия, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, help@varton.ru.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301831, Россия, Тульская область, Богородицкий район, город Богородицк, улица 30 лет Победы, дом 1а.

Соответствие: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016

Технические условия: ТУ 27.40.25-027-29497914-2020

## 2. Технические данные

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Угол светового излучения                                | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
| Угол светового пучка                                    | 90                                      |
| Материал рассеивателя/крышки                            | Стекло прозрачное (светопроницаемое)    |
| Потребляемая мощность, Вт                               | 50                                      |
| Коррелированная цветовая температура, К                 | 5000                                    |
| Световой поток, лм                                      | 7 500                                   |
| Световая отдача, лм/Вт                                  | 150                                     |
| Тип источника света                                     | Светодиод. (LED) несменная              |
| Индекс цветопередачи (Ra)                               | 70-79                                   |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, %     | 5                                       |
| Номинальное напряжение, В                               | 220...230                               |
| Номинальная частота, Гц                                 | 50                                      |
| Диапазон напряжения питания переменного тока, В         | 100...305                               |
| Диапазон напряжения питания постоянного тока, В         | 130...300                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током           | I                                       |
| Коэффициент мощности                                    | 0,95                                    |
| Амплитуда пускового тока, А                             | 50                                      |
| Длительность пускового тока, мкс                        | 350                                     |
| Степень защиты (IP)                                     | IP65                                    |
| Степень защиты от внешних механических воздействий (IK) | IK08                                    |
| Класс светораспределения                                | П                                       |
| Тип кривой силы света                                   | Г                                       |
| КСС                                                     | 90°                                     |
| Климатическое исполнение и категория размещения         | УХЛ2                                    |
| Нормируемая рабочая температура окружающего воздуха, °С | -40...45                                |
| Материал корпуса                                        | Алюминий                                |
| Цвет корпуса                                            | Серый                                   |
| Материал рассеивателя                                   | Стекло                                  |
| Масса нетто, кг                                         | 3,55                                    |
| Габаритные размеры, мм                                  | 360 × 88 × 170                          |

## 3. Комплектность

Светильник — 1 шт.

Информационный лист — 1 шт.

Упаковка — 1 шт.

#### 4. Указания по монтажу и эксплуатации




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается устанавливать светильник на улице оптической частью вверх.

Установка светильника производится с помощью монтажной скобы. Не допускается установка светильника на открытом воздухе стеклом вверх.

1. Установить необходимый угол поворота светильника:
  - открутить гайки и извлечь винты из отверстия в поворотной скобе;
  - повернуть скобу на нужный угол и установить винты в соответствующие отверстия;
  - закрутить гайки на винты до упора.

2. При размещении светильника следует учитывать ориентацию светового пятна относительно светильника в соответствии с рисунком (только для моделей светильников со специальным типом кривой силы света).

3. При установке светильника на монтажную поверхность:

- закрепить светильник через монтажные отверстия.

Размеры монтажных отверстий и их положение указаны на рисунке.

4. При установке светильника на трубу диаметром 27 мм (3/4"):

- установить светильник на трубе используйте в центре скобы светильника отверстие соответствующего диаметра.

5. Подключить светильник к сети 230 В, используя трехжильный кабель выведенный из светильника, коричневый провод – фаза, голубой провод – ноль, желто-зеленый – земля. Для светильников, диммируемых по протоколу DALI: серый и черный - управление по DALI (в соответствии с рисунком).

#### 5. Условия хранения и транспортирования

Условия транспортирования: любым видом транспорта при условии защиты упаковки от механических воздействий и атмосферных осадков. Хранить в упаковке в закрытых сухих помещениях. При хранении светильников с аварийным питанием рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею не реже одного раза в 6 месяцев.

#### 6. Ресурс, срок службы, гарантии изготовителя

Срок службы: 96 мес.

Гарантийный срок: 60 месяцев с даты продажи или поставки, но не более 64 месяцев с даты выпуска.

## **7. Требования безопасности**

Запрещаются любые работы со светильником при подключённом напряжении; эксплуатация светильника I класса защиты без подключения к защитному заземлению; эксплуатация светильника с механическими повреждениями.

Работы по монтажу производить специалисту не ниже II квалификационной группы по электробезопасности.

## **8. Сведения об утилизации**

Специальных условий и разрешений для утилизации не требует.

## **9. Свидетельство о приемке**

Светильник изготовлен в соответствии с техническими условиями и признан годным к эксплуатации.