

ВИП

Выносной источник питания применяется для подключения светодиодных светильников серии КЕДР, доступ к которым может быть затруднен.



IP 66

Выносной источник питания изготавливается на базе электрического шкафа со степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP66.

**- 60
+ 50**


Выносной источник питания способен работать в широком диапазоне температур окружающей среды.



При помощи выносного источника питания существенно снижается вес светильников и общий вес конструкции на которой они установлены.



Выносной источник питания выполнен в вандалоустойчивом металлическом шкафу окрашенном порошковой краской.



ВЫНОСНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОБЛЕГЧАЕТ МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТОВЫХ УСТАНОВОК



Удаление от светильников до выносного источника 50 метров.



К одному ВИП можно подключить от 2-х до 10-ти светильников мощностью от 100 до 200 Вт.



Информация для заказа: Артикул: LE1025
При заказе уточняйте количество подключаемых светильников и их мощность.



Применяется высококачественная электронная аппаратура



Быстродействующая плавка вставка для защиты от сильных скачков напряжения



Надежные и герметичные кабельные вводы



LEDeffect®

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ




ВИП


ВЫНОСНОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

*К одному «ВИП» можно подключить от 2-х до 10-ти светильников
мощность от 100 до 200 Вт*


**КОМПАНИЯ ЛЕД-ЭФФЕКТ ПРОИЗВОДИТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
КАЧЕСТВЕННОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ**



ИНТЕРЬЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ПРОМЫШЛЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ ЖКХ



УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ



ТОРГОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ