

# ARMA/T

Светильники стационарные / Стационарлы шамдалдар

(ru) Паспорт  
(kaz) Төлқұжат

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Контролер \_\_\_\_\_


Упаковщик \_\_\_\_\_



(ru)



Сделано в России



| Артикул    | Наименование | Исполне<br>ние     | Мощнос<br>ть, Вт | Коэф.<br>мощност<br>и, не<br>менее       | КЦТ (в<br>сфере)**<br>, К | CRI, Ra | Светово<br>й поток,<br>лм | Свет.<br>отдача,<br>лм/Вт | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>DC, В       | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>AC, В       |
|------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Артикул    | Атауы        | Орындау            | қуаты, В         | Қуат<br>коэффи<br>циенті,<br>кем<br>емес | КЦТ<br>(салада)<br>**, К  | CRI, Ra | Жарықт<br>ық ағын,<br>лм  | Жарық<br>беру<br>лм/Вт    | DC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі | AC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі |
| 1102300070 | ARMA/T 15W   | D15 830<br>WH      | 14               | > 0,95                                   | 3000                      | >80     | 1750                      | 125                       | 176-280                                             | 176-264                                             |
| 1102300200 | ARMA/T 15W   | D15 840<br>BK      |                  |                                          | 4000                      |         | 1800                      | 129                       | -                                                   |                                                     |
| 1102300240 | ARMA/T 15W   | D15 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           | 176-280                                             |                                                     |
| 1102300010 | ARMA/T 15W   | D15 840<br>WH      |                  |                                          | 3000                      | >90     | 1600                      | 114                       |                                                     |                                                     |
| 1102303400 | ARMA/T 15W   | D15 930<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           | 3000                                                |                                                     |
| 1102300860 | ARMA/T 15W   | D15 940<br>BK      |                  |                                          | 3000                      | 176-280 |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301760 | ARMA/T 15W   | D30 830<br>BK      |                  |                                          |                           |         | 4000                      | 176-280                   |                                                     |                                                     |
| 1102300440 | ARMA/T 15W   | D30 830<br>BK DALI |                  |                                          | 3000                      | 176-280 |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300210 | ARMA/T 15W   | D30 840<br>BK      |                  |                                          |                           |         | 4000                      | 176-280                   |                                                     |                                                     |
| 1102300260 | ARMA/T 15W   | D30 840<br>SL      |                  |                                          | 3000                      | 176-280 |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300020 | ARMA/T 15W   | D30 840<br>WH      |                  |                                          |                           |         | 4000                      | 176-280                   |                                                     |                                                     |
| 1102301510 | ARMA/T 15W   | D45 830<br>SL      |                  |                                          | 4000                      | 176-280 |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102302520 | ARMA/T 15W   | D45 830<br>WH      |                  |                                          |                           |         | 4000                      | 176-280                   |                                                     |                                                     |
| 1102300220 | ARMA/T 15W   | D45 840<br>BK      |                  |                                          | 4000                      | 176-280 |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301450 | ARMA/T 15W   | D45 840<br>BK DALI |                  |                                          |                           |         | 4000                      | 176-280                   |                                                     |                                                     |
| 1102301480 | ARMA/T 15W   | D45 840<br>SL      |                  |                                          | 4000                      | 176-280 |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300030 | ARMA/T 15W   | D45 840<br>WH      |                  |                                          |                           |         | 4000                      | 176-280                   |                                                     |                                                     |

| Ном.напр<br>яжение<br>DC, В       | Ном.напр<br>яжение<br>AC,В        | Частота<br>тока, Гц   | Угол<br>рассеива<br>ния, ° | Пусковой<br>ток, А  | Вр.импуль<br>са<br>пуск.тока,<br>мкс              | Класс<br>энергоэф<br>фективно<br>сти | Масса, кг      | Длина(А),<br>мм     | Высота(С<br>, мм    | Установо<br>чный<br>размер<br>(D), мм |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----|
| Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>DC, В | Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>AC, В | Тоқтың<br>жиілігі, Гц | Шашырау<br>бұрышы, °       | Іске қосу<br>тғы, А | Іске қосу<br>тоғының<br>импульс<br>уақыты,<br>мкс | Энергия<br>тиімділігі<br>класы       | Салмағы,<br>кг | Ұзындығы<br>(А), мм | Биіктігі<br>(С), мм | Орнату<br>өлшемі<br>(D),мм            |     |
| 230                               | 230                               | 50-60                 | D15                        | 18                  | 2,8                                               | A+                                   | 0,77           | 88                  | 195                 | -                                     |     |
| -                                 |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| 230                               |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| -                                 |                                   |                       | D30                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
|                                   |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       | D45 |
|                                   |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
|                                   |                                   |                       | -                          |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| 230                               |                                   |                       | D45                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| -                                 |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| 230                               |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| -                                 | D45                               |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |
| 230                               |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |     |

| Артикул    | Наименование | Исполне<br>ние     | Мощнос<br>ть, Вт | Козф.<br>мощност<br>и, не<br>менее       | КЦТ (в<br>сфере)**<br>, К | CRI, Ra | Светово<br>й поток,<br>лм | Свет.<br>отдача,<br>лм/Вт | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>DC, В       | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>AC, В       |      |      |      |
|------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|
| Артикул    | Атауы        | Орындау            | қуаты, В         | Қуат<br>коэффи<br>циенті,<br>кем<br>емес | КЦТ<br>(салада)<br>**, К  | CRI, Ra | Жарықт<br>ық ағын,<br>лм  | Жарық<br>беру<br>лм/Вт    | DC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі | AC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі |      |      |      |
| 1102302800 | ARMA/T 15W   | D45 930<br>BK      | 14               | > 0,95                                   | 3000                      | >90     | 1800                      | 129                       | -                                                   | 176-280                                             |      |      |      |
| 1102302790 | ARMA/T 15W   | D45 940<br>BK      |                  |                                          | 4000                      |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102301290 | ARMA/T 15W   | D60 830<br>SL      |                  |                                          | 3000                      | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300230 | ARMA/T 15W   | D60 840<br>BK      |                  |                                          | 4000                      |         |                           |                           |                                                     |                                                     | >90  | 1600 | 114  |
| 1102300280 | ARMA/T 15W   | D60 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300190 | ARMA/T 15W   | D60 840<br>WH      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300870 | ARMA/T 15W   | D60 940<br>BK      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102303190 | ARMA/T 15W   | D60 940<br>BK DALI |                  |                                          | 28                        | > 0,94  |                           |                           |                                                     |                                                     | 3000 | >80  | 3400 |
| 1102303200 | ARMA/T 15W   | D60 940<br>WH DALI |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300300 | ARMA/T 28W   | D15 840<br>BK      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300160 | ARMA/T 28W   | D15 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300040 | ARMA/T 28W   | D15 840<br>WH      | > 0,95           | 4000                                     |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102301250 | ARMA/T 28W   | D30 830<br>WH      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300310 | ARMA/T 28W   | D30 840<br>BK      | > 0,94           | 3000                                     |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300080 | ARMA/T 28W   | D30 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300050 | ARMA/T 28W   | D30 840<br>WH      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300620 | ARMA/T 28W   | D45 830<br>BK      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102300430 | ARMA/T 28W   | D45 830<br>SL      | > 0,94           | 3000                                     |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |
| 1102302460 | ARMA/T 28W   | D45 830<br>WH      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |      |      |      |

| Ном.напряжение DC, В    | Ном.напряжение AC,В     | Частота тока, Гц   | Угол рассеивания, ° | Пусковой ток, А | Вр.импульса пуск.тока, мкс            | Класс энергоэффективности | Масса, кг   | Длина(А), мм     | Высота(С), мм    | Установочный размер (D), мм |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Номиналды кернеуі DC, В | Номиналды кернеуі AC, В | Тоқтың жиілігі, Гц | Шашырау бұрышы, °   | Іске қосутғы, А | Іске қосу тоғының импульс уақыты, мкс | Энергия тиімділігі класы  | Салмағы, кг | Ұзындығы (А), мм | Биіктігі (С), мм | Орнату өлшемі (D),мм        |
| -                       | 230                     | 50-60              | D45                 | 18              | 2,8                                   | A+                        | 0,77        | 88               | 195              | -                           |
|                         |                         |                    |                     |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |
| 230                     |                         |                    | D60                 |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |
| -                       |                         |                    | D15                 |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |
|                         |                         |                    | D30                 |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |
|                         | D45                     |                    |                     |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |

| Артикул    | Наименование | Исполне<br>ние     | Мощнос<br>ть, Вт | Козф.<br>мощност<br>и, не<br>менее       | КЦТ (в<br>сфере)**<br>, К | CRI, Ra | Светово<br>й поток,<br>лм | Свет.<br>отдача,<br>лм/Вт | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>DC, В       | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>AC, В       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Артикул    | Атауы        | Орындау            | қуаты, В         | Қуат<br>коэффи<br>циенті,<br>кем<br>емес | КЦТ<br>(салада)<br>**, К  | CRI, Ra | Жарықт<br>ық ағын,<br>лм  | Жарық<br>беру<br>лм/Вт    | DC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі | AC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300320 | ARMA/T 28W   | D45 840<br>BK      | 28               | > 0,94                                   | 4000                      | >80     | 3400                      | 121                       | -                                                   | 176-264                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102302720 | ARMA/T 28W   | D45 840<br>BK DALI |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102302820 | ARMA/T 28W   | D45 840<br>RAL7045 |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300170 | ARMA/T 28W   | D45 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300060 | ARMA/T 28W   | D45 840<br>WH      |                  |                                          | 3000                      | >90     |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102302110 | ARMA/T 28W   | D45 930<br>BK      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102301410 | ARMA/T 28W   | D45 930<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300630 | ARMA/T 28W   | D45<br>BREAD<br>WH |                  |                                          | 2700                      | >80     | 3200                      | 114                       |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300370 | ARMA/T 28W   | D45<br>MEAT<br>WH  |                  |                                          | 1750                      |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300330 | ARMA/T 28W   | D60 840<br>BK      |                  |                                          | 4000                      |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300180 | ARMA/T 28W   | D60 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300290 | ARMA/T 28W   | D60 840<br>WH      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102302710 | ARMA/T 28W   | D60 840<br>WH DALI |                  | > 0,95                                   | 3000                      | >90     |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300800 | ARMA/T 28W   | D60 930<br>BK      |                  | > 0,94                                   |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300790 | ARMA/T 28W   | D60 930<br>WH      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102300760 | ARMA/T 28W   | D60<br>FRUIT<br>WH |                  | 5000                                     |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102302630 | ARMA/T 33W   | D15 840<br>WH      | 32               | > 0,95                                   | 4000                      | >80     | 3900                      | 122                       |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102301040 | ARMA/T 33W   | D30 840<br>SL      |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ном.напряжение DC, В    | Ном.напряжение AC,В     | Частота тока, Гц   | Угол рассеивания, ° | Пусковой ток, А | Вр.импульса пуск.тока, мкс            | Класс энергоэффективности | Масса, кг   | Длина(A), мм     | Высота(C), мм    | Установочный размер (D), мм |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Номиналды кернеуі DC, В | Номиналды кернеуі AC, В | Тоқтың жиілігі, Гц | Шашырау бұрышы, °   | Іске қосуты, А  | Іске қосу тогының импульс уақыты, мкс | Энергия тиімділігі класы  | Салмағы, кг | Ұзындығы (A), мм | Биіктігі (C), мм | Орнату өлшемі (D),мм        |  |  |  |  |  |
| -                       | 230                     | 50-60              | D45                 | 18              | 2,8                                   | A+                        | 0,77        | 88               | 195              | -                           |  |  |  |  |  |
|                         |                         |                    |                     | -               | -                                     |                           |             |                  |                  |                             |  |  |  |  |  |
|                         |                         |                    | D60                 | 18              | 2,8                                   |                           |             |                  |                  |                             |  |  |  |  |  |
|                         |                         |                    |                     |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |  |  |  |  |  |
|                         |                         |                    |                     |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |  |  |  |  |  |
|                         |                         |                    | D15                 |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |  |  |  |  |  |
|                         |                         |                    | D30                 |                 |                                       |                           |             |                  |                  |                             |  |  |  |  |  |

| Артикул    | Наименование | Исполне<br>ние    | Мощнос<br>ть, Вт | Козф.<br>мощност<br>и, не<br>менее       | КЦТ (в<br>сфере)**<br>, К | CRI, Ra | Светово<br>й поток,<br>лм | Свет.<br>отдача,<br>лм/Вт | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>DC, В       | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>AC, В       |
|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Артикул    | Атауы        | Орындау           | қуаты, В         | Қуат<br>коэффи<br>циенті,<br>кем<br>емес | КЦТ<br>(салада)<br>**, К  | CRI, Ra | Жарықт<br>ық ағын,<br>лм  | Жарық<br>беру<br>лм/Вт    | DC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі | AC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі |
| 1102301500 | ARMA/T 33W   | D30 840<br>WH     | 32               | > 0,95                                   | 4000                      | >80     | 3900                      | 122                       | -                                                   | 176-264                                             |
| 1102301400 | ARMA/T 33W   | D30 940<br>SL     |                  |                                          |                           | >90     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102302310 | ARMA/T 33W   | D30<br>FISH SL    |                  |                                          | 6500                      | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301050 | ARMA/T 33W   | D45 840<br>SL     |                  |                                          | 4000                      |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301020 | ARMA/T 33W   | D45 930<br>SL     |                  |                                          | 3000                      | >90     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301030 | ARMA/T 33W   | D60 830<br>SL     |                  |                                          |                           | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102302980 | ARMA/T 33W   | D60 930<br>BK     |                  |                                          |                           | >90     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102302350 | ARMA/T 33W   | D60 930<br>SL eco |                  |                                          | 3000                      | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300490 | ARMA/T 35W   | D15 840<br>BK     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300450 | ARMA/T 35W   | D15 840<br>WH     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300500 | ARMA/T 35W   | D30 840<br>BK     |                  |                                          | 4000                      | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300850 | ARMA/T 35W   | D30 840<br>SL     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300460 | ARMA/T 35W   | D30 840<br>WH     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300940 | ARMA/T 35W   | D45 830<br>SL     |                  |                                          | 3000                      | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300990 | ARMA/T 35W   | D45 830<br>WH     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300090 | ARMA/T 35W   | D45 840<br>BK     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300690 | ARMA/T 35W   | D45 840<br>SL     |                  |                                          | 4000                      | >90     |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300470 | ARMA/T 35W   | D45 840<br>WH     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300670 | ARMA/T 35W   | D45 930<br>SL     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300680 | ARMA/T 35W   | D60 830<br>SL     |                  |                                          | 3000                      | >80     |                           |                           |                                                     |                                                     |
|            |              |                   |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |

| Ном.напр<br>яжение<br>DC, В       | Ном.напр<br>яжение<br>AC,В        | Частота<br>тока, Гц   | Угол<br>рассеива<br>ния, ° | Пусковой<br>ток, А  | Вр.импуль<br>са<br>пуск.тока,<br>мкс              | Класс<br>энергоэф<br>фективно<br>сти | Масса, кг      | Длина(А),<br>мм     | Высота(С<br>) , мм  | Установо<br>чный<br>размер<br>(D), мм |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--|
| Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>DC, В | Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>AC, В | Тоқтың<br>жиілігі, Гц | Шашырау<br>бұрышы, °       | Іске қосу<br>тғы, А | Іске қосу<br>тоғының<br>импульс<br>уақыты,<br>мкс | Энергия<br>тиімділігі<br>класы       | Салмағы,<br>кг | Ұзындығы<br>(А), мм | Биіктігі<br>(С), мм | Орнату<br>өлшемі<br>(D),мм            |  |
| -                                 | 230                               | 50-60                 | D30                        | 18                  | 2,8                                               | A+                                   | 0,77           | 88                  | 195                 | -                                     |  |
|                                   |                                   |                       | D45                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |  |
|                                   |                                   |                       | D60                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |  |
|                                   |                                   |                       | D15                        |                     |                                                   |                                      | 0,62           | 159                 | 95                  |                                       |  |
|                                   |                                   |                       | D30                        |                     |                                                   |                                      | 0,77           | 195                 | -                   |                                       |  |
|                                   |                                   |                       | D45                        |                     |                                                   |                                      | 0,9            |                     |                     | 220                                   |  |
|                                   |                                   |                       | D60                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |  |
|                                   |                                   |                       |                            |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |  |

| Артикул    | Наименование  | Исполне<br>ние         | Мощнос<br>ть, Вт | Козф.<br>мощност<br>и, не<br>менее       | КЦТ (в<br>сфере)**<br>, К | CRI, Ra | Светово<br>й поток,<br>лм | Свет.<br>отдача,<br>лм/Вт | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>DC, В       | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>AC, В       |
|------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Артикул    | Атауы         | Орындау                | қуаты, В         | Қуат<br>коэффи<br>циенті,<br>кем<br>емес | КЦТ<br>(салада)<br>**, К  | CRI, Ra | Жарықт<br>ық ағын,<br>лм  | Жарық<br>беру<br>лм/Вт    | DC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі | AC, В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі |
| 1102300510 | ARMA/T 35W    | D60 840<br>BK          | 32               | > 0,95                                   | 4000                      | >80     | 3900                      | 122                       | -                                                   | 176-264                                             |
| 1102300890 | ARMA/T 35W    | D60 840<br>BK DALI     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300700 | ARMA/T 35W    | D60 840<br>SL          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300480 | ARMA/T 35W    | D60 840<br>WH          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300570 | ARMA/T 38W    | D15 840<br>BK          | 38               |                                          |                           |         | 4700                      | 124                       |                                                     |                                                     |
| 1102300520 | ARMA/T 38W    | D15 840<br>WH          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300650 | ARMA/T 38W    | D15 840<br>WH DALI     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300580 | ARMA/T 38W    | D30 840<br>BK          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300530 | ARMA/T 38W    | D30 840<br>WH          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301150 | ARMA/T 38W    | D45 830<br>BK          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300590 | ARMA/T 38W    | D45 840<br>BK          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102301470 | ARMA/T 38W    | D45 840<br>BK DALI     |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300540 | ARMA/T 38W    | D45 840<br>WH          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300420 | ARMA/T 38W    | D60 830<br>WH          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300560 | ARMA/T 38W    | D60 840<br>WH          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300150 | ARMA/T 7W     | D60 830<br>BK          | 7                |                                          | 3000                      |         | 1000                      | 143                       |                                                     |                                                     |
| 1102301210 | ARMA/T 7W     | D60 840<br>BK          |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |
| 1102300340 | ARMA/T LED 33 | BL D15<br>4000K<br>eco | 32               |                                          | 4000                      |         | 3900                      | 122                       |                                                     | 176-264                                             |
| 1102300250 | ARMA/T LED 33 | BL D60<br>4000K<br>eco |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                     |                                                     |

| Ном.напр<br>яжение<br>DC, В       | Ном.напр<br>яжение<br>AC,В        | Частота<br>тока, Гц   | Угол<br>рассеива<br>ния, ° | Пусковой<br>ток, А  | Вр.импульса<br>пущ.тока,<br>мкс                   | Класс<br>энергоэф<br>фективно<br>сти | Масса, кг      | Длина(А),<br>мм     | Высота(С<br>) , мм  | Установо<br>чный<br>размер<br>(D), мм |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>DC, В | Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>AC, В | Тоқтың<br>жиілігі, Гц | Шашырау<br>бұрышы, °       | Іске қосу<br>тғы, А | Іске қосу<br>тоғының<br>импульс<br>уақыты,<br>мкс | Энергия<br>тиімділігі<br>класы       | Салмағы,<br>кг | Ұзындығы<br>(А), мм | Биіктігі<br>(С), мм | Орнату<br>өлшемі<br>(D),мм            |
| -                                 | 230                               | 50-60                 | D60                        | 18                  | 2,8                                               | A+                                   | 0,9            | 106                 | 220                 | -                                     |
|                                   |                                   |                       | D15                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
|                                   |                                   |                       | D30                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
|                                   |                                   |                       | D45                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
|                                   |                                   |                       | D60                        | 5,2                 | 460                                               | A++                                  | 0,77           | 88                  | 195                 |                                       |
|                                   |                                   |                       | D15                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
|                                   |                                   |                       | D60                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
|                                   |                                   |                       | D15                        |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
| D60                               | 18                                | 2,8                   | A+                         |                     |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |

| Артикул    | Наименование   | Исполне<br>ние    | Мощно<br>сть, Вт | Коэф.<br>мощност<br>и, не<br>менее       | КЦТ (в<br>сфере)**<br>, К | CRI, Ra | Светово<br>й поток,<br>лм | Свет.<br>отдача,<br>лм/Вт | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>DC,В       | Рабочее<br>напряже<br>ние<br>питания<br>AC,В       |
|------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Артикул    | Атауы          | Орындау           | куаты, В         | Қуат<br>коэффи<br>циенті,<br>кем<br>емес | КЦТ<br>(салада)<br>**, К  | CRI, Ra | Жарық<br>ық ағын,<br>лм   | Жарық<br>беру<br>лм/Вт    | DC,В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі | AC,В<br>қуат<br>көзінің<br>жұмыст<br>ық<br>кернеуі |
| 1102302450 | ARMA/T LED 33W | D15 865<br>BL     | 32               | > 0,95                                   | 6500                      | >80     | 3900                      | 122                       | -                                                  | 176-264                                            |
| 1102301490 | ARMA/T LED 33W | D30 840<br>BL eco |                  |                                          | 4000                      |         |                           |                           |                                                    |                                                    |
| 1102301670 | ARMA/T LED 33W | D45 840<br>WH eco |                  |                                          |                           |         |                           |                           |                                                    |                                                    |

#### **RU Примечания:**

- \*\* КЦТ (в сфере) - коррелированная цветовая температура излучения светильника, измеренная в интегрирующей сфере.
- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет  $\pm 10\%$ .
- Допустимое отклонение значений КЦТ от номинального значения составляет  $\pm 300\text{K}$ .
- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
- Световой поток в аварийном режиме, указанный в %, является процентным содержанием от номинального потока.
- Коэффициент пульсации светового потока  $< 5\%$ .
- Климатическое исполнение УХЛ4\* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение окружающего воздуха  $+5^\circ\text{C}$ .
- Степень IP соответствует ГОСТ IEC 60598-1-2017.
- Тип рассеивателя: Линзы из поликарбоната.
- ARMA/T LED 28 D60 MEAT (RAL 7005) - светильник со специальным спектром для освещения мяса и мясной продукции.  
Для позиций с пометкой "FISH" в наименовании допустимое отклонение значений КЦТ от номинального значения составляет  $\pm 500\text{K}$ .
- Подробнее об указанных в таблице размерах светильника смотрите в разделе "Габаритные и установочные размеры светильника".
- Все параметры светильников указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.

#### **Kaz Экспертулер:**

- КТТ (сферада)-шырақтың сәулеленуіндегі корреляцияланған түстік температурасы, интегралданған сферада өлшенген.
- Шаманың ауытқу шегі: қуат, жарық ағыны, мөлшері номиналды маңыздың  $\pm 10\%$  құрайды.
- КЦТ маңызының ауытқу шегі номиналды маңыздың  $\pm 300\text{K}$  құрайды.
- Қуаттандыру желісі коммуникациялық және найзағай кедергілерінен қорғанылуы тиіс.
- Электр энергиясының сапасы ГОСТ 32144-2013 сәйкес келуі керек.

| Ном.напр<br>яжение<br>DC, В       | Ном.напр<br>яжение<br>AC,В        | Частота<br>тока, Гц   | Угол<br>рассеива<br>ния, ° | Пусковой<br>ток, А | Вр.импуль<br>са<br>пущ.тока,<br>мкс               | Класс<br>энергоэф<br>фективно<br>сти | Масса, кг      | Длина(А),<br>мм     | Высота(С<br>) , мм  | Установо<br>чный<br>размер<br>(D), мм |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>DC, В | Номинал<br>ды<br>кернеуі<br>AC, В | Тоқтың<br>жиілігі, Гц | Шашырау<br>бұрышы, °       | Іске қосу<br>ты, А | Іске қосу<br>тоғының<br>импульс<br>уақыты,<br>мкс | Энергия<br>тиімділігі<br>класы       | Салмағы,<br>кг | Ұзындығы<br>(А), мм | Биіктігі<br>(С), мм | Орнату<br>өлшемі<br>(D),мм            |
| -                                 | 230                               | 50-60                 | D15                        | 18                 | 2,8                                               | А+                                   | 0,77           | 88                  | 195                 | -                                     |
|                                   |                                   |                       | D30                        |                    |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |
|                                   |                                   |                       | D45                        |                    |                                                   |                                      |                |                     |                     |                                       |

- % көрсетілген апаттық режимдегі жарық ағыны номинал ағынның пайыздық мөлшері болып табылады.
- Жарық ағынының пульстену коэффициенті <5%.
- Ауа райының мәні УХЛ4\* 15150-69 МЕМСТ-іне , қоршаған ауаның төмен жұмыс мәні +5°C.
- Қорғау дәрежесі IP, МЕМСТ IEC 60598-1-2017 сәйкес келеді.
- Қорғаныш шыны түрі:Поликарбонаттан жасалан линзалар.
- ARMA/T LED 28 D60 MEAT (RAL 7005) - ет және ет өнімдерін жарықтандыруға арналған арнайы спектрлі шам.
- Атаудағы "FISH" белгісі бар позициялар үшін корреляцияланған түс температурасы (КТТ) мөндерінің номиналды мәннен рұқсат етілген ауытқуы ±500К құрайды.
- Кестеде көрсетілген шамдалдың өлшемдері туралы толығырақ мәліметті "Шамдалдың габариттік және орнату өлшемдері" бөлімінен қараңыз.
- 
- Шырақтардың барлық параметрлері қуат көзінің номиналды кернеуінде және пайдаланудың қалыпты жағдайларында көрсетілген.

## Комплект поставки

- Светильник, шт - 1
- Паспорт, шт - 1
- Упаковка, шт - 1

## Назначение и общие сведения

- Светильник трековый, на полупроводниковых источниках света (светодиодах) предназначен для освещения административно-общественных и торговых помещений.
- Источник света, содержащийся в светильнике, может быть заменен только производителем или его сервисным агентом.
- Светильник соответствует требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС.
- Светильник устанавливается непосредственно на шинопровод.
- Для светильников, управляемых по DALI протоколу, регулирование светового потока осуществляется в диапазоне от 1 до 100%.

## Указания по технике безопасности

- Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.

- Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.




Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

- Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

## Правила эксплуатации и установка


Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Установку, чистку светильника и замену компонентов производить только при отключенном питании. Очистку рассеивателя светильника производить по мере его загрязнения, мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Внимание! Повреждение и загрязнение оптических элементов (линз, рассеивателей и светодиодов) приводит к уменьшению эффективности и преждевременному выходу светильника из строя.

1. Отключить питание в сети.





2. Распаковать светильник. Убедиться в правильности подключения нейтрального провода ввода питания шинопровода!


3. Выбор нужной фазы (1,2 или 3) осуществляется поворотом диска переключателя адаптера до крепления в шинопроводе или после.



4. Установить светильник на шинопроводе с помощью адаптера. При установке обратить внимание на расположение выступов адаптера и шинопровода. Монтаж светильника проводить только в обесточенном состоянии шинопровода.



5. Зафиксировать адаптер путем поворота фиксатора, расположенного на нем.



6. При демонтаже светильника, освободить адаптер путем поворота фиксатора и вытащить его из шинопровода.


7. Запрещается использовать в контакте с адаптером или другими компонентами осветительной системы любые виды растворителя, клея, смазки и т.д. Эти материалы могут привести к повреждению компонентов осветительной системы.

8. Пользователь несет ответственность за электрическую, механическую и тепловую совместимость между светильником и шинопроводной системой, на которую он установлен.


**Установку и подключение светильника должен выполнять специалист  
–электромонтажник, соответствующей квалификации.**

## Габаритные и установочные размеры светильника

1. ARMA/T мощностью до 33 Вт включительно.




2. ARMA/T мощностью 35-38 Вт включительно.




## Схема подключения

1. Схема подключения светильника к питающей сети.



2. Схема подключения светильника к питающей сети с регулируемым драйвером по системе DALI .



## Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.
- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.
- Гарантийный срок – 36 месяцев с даты поставки светильника.

- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ 34819-2021.
- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.
- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:  
8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов.  
10 лет – для остальных светильников.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.
- Хранение.  
Светильники должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любом макроклиматическом районе при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.  
NiCd, NiMH аккумуляторы: Температурный диапазон +5 до +40°C  
При длительном хранении более полугода рекомендуется производить заряд аккумуляторов – 5 циклов заряда разряда.  
Условия транспортирования светильников должны соответствовать группе "Ж" ГОСТ 23216.  
Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

### **Свидетельство о приемке**

Светильник соответствует ТУ 27.40.25-001-88466159-2019 и признан годным к эксплуатации.

Светильник сертифицирован.

Информация о дате выпуска, контролере и упаковщике указана на титульном листе.

Завод-изготовитель: ООО "МГК "Световые Технологии"

Адрес завода-изготовителя: 390010, Россия, г. Рязань, ул. Магистральная д.10 а.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина

---

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте [www.LTcompany.com](http://www.LTcompany.com)

Телефон бесплатной горячей линии

8 800 333-23-77

## Жеткізілім жиынтығы

- Шамдал, дана - 1
- Төлқұжат, дана - 1
- Орам, дана - 1

## Міндетті және жалпы мәліметтер

- трек(ті) шамшырақ, жартылай өткізгішті жарық көздерінде (жарық диодтарында) әкімшілік-қоғамдық және сауда үй-жайларды жарықтандыру үшін арналған.
- Шамшырақтың қуаттандыру көзін өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті арқылы ауыстырыға болады.
- Шам КО ТР ,ЕЭО ТР талаптарына сәйкес келеді.
- Шыраққа шиносым тікелей орнатылады.
- DALI хаттамасымен басқарылатын шырақтар үшін жарық ағынының реттелімі 1 мен 100 % диапазонында орындалады.

## Міндеті және жалпы мәліметтер

- Тоқ жүйесінде кернеу берген кезде шамшашырақпен ешқандай жұмыс жүргізуге болмайды.

- Шамшырақтың жұмыс орны жарық көзіне 0,5 м кем қашықтықтан қарау мүмкіндігін шектейтіндей орналасуы керек.

- Шашыратқышы бүлінген шамшырақты эксплуатациялауға тыйым салынады.



- Шамдалды түрлендіру, жөндеу немесе өздігінен бөлшектеу тыйым салынады. Жарамсыздығы байқала бастаған кезде шамдалды жеткізу желісінен өшіру керек және зауыт-өндірушіге немесе арнайы жөндеу мен қызмет көрсету орталықтарына көрсету керек.


- Жартылай өткізгіш Жарық көздеріндегі (жарықдиодты) шамдар аз қауіпті қатты тұрмыстық қалдықтарға жатады және Р 55102-2012 ГОСТ сәйкес кедеге жаратылады.

## Пайдалану және орнату қондыру ережелері

Шамшырақтың пайдалану "Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне " сәйкес келу керек.


Орнату, шамды тазалау және компоненті ауыстыру тек тоқтан ажыратылған кезде жүргізуге болады. Шамшырақтың шашыратқышын ластанған сайын сабын ерітіндісінде суланған жұмсақ матамен тазалау қажет. Назар аударыңыз! Оптикалық элементтердің (линзалардың, шашыратқыштар мен жарық диодтардың) зақымдалуы мен ластануы шырағданның тиімділігінің азаюына және оның мерзімінен бұрын істен шығуына әкеп соқтырады.

1. Желідегі қоректендіруді өшіру керек.





2. Шамшырақты ашу керек. Шинасымның қоректендіруін енгізуінің бейтарап сымын қосудың дұрыстығына көз жеткізу керек.


3. Дұрыс фазаны таңдау (1, 2 немесе 3) шинасымға адаптерді бекітуге дейін немесе бекіткеннен кейін ауыстырғыш дискін бұру арқылы жүзеге асырылады.



4. Адаптердің көмегімен шинасымда шамшырақты орнату керек. Орнатқан кезде адаптер мен шино сымның дөңес жерлерінің орналасуына назар аудару керек. Шамшырақ монтажын шинасым тоқсызданған жағдайда жүргізу керек.



5. Адаптерді оның үстінде орнатылған фиксаторды бұру арқылы бекіту керек.



6. Шырақты демонтаждағанда фиксатор бұрылысымен адаптерді босатыңыз және шиносымнан оны шығарыңыз.


7. Адаптермен немесе жарықтандыру жүйесінің басқа құраушыларымен еріткіштің, желімнің, майдың және т.с.с. кез келген түрлерін контактіде пайдалануға тыйым салынады. Бұл материалдар жарықтандыру жүйесінің құраушыларының бұзылуына алып келуі мүмкін.

8. Пайдаланушы шамшырақ пен ол орнатылған шинасым жүйесінің арасындағы электрлік, механикалық және жылулық сәйкестікке жауапты болады.


**Шамшырақты орнату және қосу жұмыстарын маман - біліктілігі сәйкес электрмонтаждаушы орындауы керек.**

**Шамшырақтың габариттік және орнату өлшемдері**

1. Қуаты 33 Вт қоса алғанда ARMA/T.




## 2. 35-38 Вт қосатын қуаты бар ARMA/T.




### Қосу сызбасы

1. Шамдалдың қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы.



2. Шамдалдың DALI жүйесі бойынша реттейтін драйвері бар қуаттандыру желісіне қосылу сызбасы.



### Кепілдік міндеттемелері

- Өндіруші зауыт кепілдік мерзім кезеңінде қалыпты пайдаланылған және орнату ережелері сақталған жағдайда сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан шамшырақты ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.
- Шамшырақ қызмет көрсету құрылғысы боп табылады. Шамшырақты қондырғанда оның еркін қызмет көрсету немесе жөндеу кезіндегі кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз ету қажет. Өндіруші-зауыт шамшырақтың техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын өткізу үшін шамшыраққа еркін қол жеткізу болмаған кезде құрылыс жұмыстары немесе арнайы жабдықтарды жалдауға байланысты шығындарды өтемейді және оған жауапты емес.
- Кепілдік мерзімі - шамшырақ жеткізілген күннен бастап 36 ай.
- Кепілдік міндеттері эксплуатация барысында боялған беттің және пластик беттердің өзгеруіне орындалмайды.
- Резервтік қоректендіру блоктарының (аккумулятор батареясымен жинақта жеткізілетін), сонымен бірге жарықтандыруды басқару жүйесінің құраушыларының кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
- Жарық ағыны кепілдік мерзімінің барысында ұсынылатын номинал жарық ағынынан 70% төмен емес деңгейінде сақталады, кепілдік мерзімінің барысында өзгертілген түс температурасының мәні және өзгертілген түс температурасының рұқсат етілген мәндерінің аумағы - МЕМСТ 34819-2021 келтірілген мәндерге сәйкес.
- Жинақтау, қондыру және қызмет көрсетуі өнімге берілген төлқұжатқа сәйкес келетін болса, кепілдік көрсетілген мерзімге дейін сақталынады.

- Қалыпты климаттық жағдайда монтаж және эксплуатация ережелерін орындаған кезде шамшырақтардың жарамдылық мерзімі келесідей болады:  
8 жыл - корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимер материалдан жасалған,  
10 жыл - басқа шамдалдар үшін.
- Өндірушіде осы бұйымның құрылымына тұтыну қасиеттерін жақсарту мақсатында өзгерістер енгізу құқығы болады. Сонымен қатар, өндіруді баспа барысындағы баспа қателері мен басқа да қателер үшін жауапты болмайды.
- Сақтау және тасымалдау.  
Шамдал жылытылатын және желдетілетін, ауаны баптайтын қоймаларда сақталуы тиіс, кез-келген макроклиматты аймақтарда температурасы +5 тан +40°C дейін және қатысты ылғалдылығы 80% көп емес жағдайда бейімделінген.  
NiCd, NiMh аккумуляторлары: Температуралық диапазондары +5 до +40°C  
Жарты жылдан астам уақытта сақтау үшін аккумулятор қуаттандыруы -5 қуатсыздандыру циклімен істен шығуы ұсынылады. Шамдалдарды тасысалдау шарттары MEMCT 23216 «Ж» тобымен сәйкес болуы қажет.  
Кез келген тасымалмен өндірушінің қаптамасымен тасымалдауға болады, тек механикалық ақаулардан сақтық және атмосфералық шөгудің ықпал етуінен шарты болған жағдайда.

### **Қабылдау туралы куәлік**

Шырақ ТУ 27.40.25-001-88466159-2019 сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды. Шырақ сертифицикатталған.

Шығарылған күні, бақылаушы және ораушы туралы ақпарат басты бетте көрсетілген.

Өндіруші зауыт: "МГК"ЖШҚ Жарық Технологиялары""

Өндіруші зауыттың мекен-жайы: 390010, Ресей, Рязань қ., Магистральная көш., 10 а үй.

Сату күні \_\_\_\_\_

Дүкен мөртаңбасы

---

Толық ақпаратты сіз біздің веб-сайтымызда [www.LTcompany.com](http://www.LTcompany.com) көре аласыз.

Тегін желісінің телефоны

8 800 099-77-70

26.02.2026 3:40:22