

ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ СЕРИИ PS-50206

Производитель - ООО «Белый свет 2000»

ТУ 23.19.24-022-54762960-2026 «Знаки безопасности серий: PS, PT»

Адрес: 125080, Россия, г. Москва, Факультетский пер., д. 12, Тел: (495) 785-17-67, www.belysvet.ru

ПАСПОРТ • РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ • ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1. Знаки безопасности предназначены для однозначного понимания определенных требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным количеством.

1.2. Знаки безопасности данной серии применяются:

- совместно со световыми указателями и оповещателями пожарными световыми производства компании ООО «Белый свет-2000»;
- совместно со световыми указателями других производителей;
- индивидуально, с внешней подсветкой.

1.3. Знаки безопасности соответствуют требованиям нормативных документов:

1.3.1 ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

1.3.2 ТУ 25.99.29 – 001 – 54762960 – 2019 «Знаки безопасности».

1.4. Знаки безопасности, применяемые совместно со световыми указателями производства компании ООО «Белый свет-2000» соответствуют фотометрическим требованиям нормативных документов:

1.4.1 ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;

1.4.2 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», раздел 7.6.;

1.4.3 ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;

1.4.4 СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

1.4.5 СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;

1.4.6 СП 120.13330.2012 «Метрополитены»;

1.4.7 СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

2. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Виды и цвета знаков безопасности данной серии представлены в таблице:

Виды знаков безопасности	Код	Сигнальный цвет	Контрастный цвет
Медицинского и санитарного назначения	ЕС,С	зеленый	белый
Медицинского и санитарного назначения	ЕС	красный	белый
Пожарные	Ф,С	красный	белый
Эвакуационные	Е,С,Т,N	зеленый	белый
Предупреждающие	N,W	красный	белый
Предупреждающие	С	желтый	черный
Указательные	D,N	синий	белый

2.2. Модельный ряд знаков безопасности серии PS-50206 указан в приложении №3.

2.3. Общие технические характеристики знаков безопасности модельного ряда представлены в Приложении №1;

2.4. Комплект поставки представлен в Приложении №1.

3. РЕГЛАМЕНТ МОНТАЖА.

3.1. Перед установкой знака безопасности в световой прибор, при наличии клейкой ленты, снять защитную пленку с двухсторонней клейкой ленты;

3.2. Установить знак безопасности в корпус светового прибора;

3.3. Габаритный чертеж знака безопасности представлен в Приложении № 2.

3.4. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ.

3.5. Все работы по обслуживанию знака безопасности, монтажу, демонтажу, должны проводиться при отключенном напряжении светового указателя;

4. РЕГЛАМЕНТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ.

4.1. Знак безопасности необходимо не менее 1 раза в шесть месяцев (либо по мере загрязнения) протирать сухой мягкой тканью от пыли и грязи;

4.2. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светового указателя.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

5.1. Знаки безопасности не содержат комплектующих и токсичных материалов требующих специальной утилизации, утилизацию проводят обычным способом.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

6.1. Условия хранения знака безопасности должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69;

6.2. Знак безопасности должен храниться на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов;

6.3. Допустимый срок хранения знака безопасности в заводской упаковке 1 год;

6.4. Знаки безопасности должны транспортироваться авиатранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в универсальных контейнерах и автотранспортом с кузовом закрытого типа или тентованным;

6.5. Условия транспортирования знаков безопасности должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Гарантийные обязательства и сроки службы знаков безопасности указаны в Приложении № 1, которые обеспечиваются при условии не нарушения правил эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, которая указана в документах – накладная на отгрузку, АКТ по форме КС-2, универсального передаточного документа.

7.3. Изготовитель гарантирует в течение указанного срока устранение неисправностей, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента поступления рекламационного оборудования в сервисную службу производителя. Доставка неисправного товара продавцу осуществляется покупателем, при этом оборудование должно быть возвращено в чистом виде, с обязательным наличием накладной на отгрузку, АКТ по форме КС-2, универсального передаточного документа.

7.4. ВНИМАНИЕ: Изделие снимается с гарантии в случае:

7.4.1 нарушения Регламентов монтажа, эксплуатации;

7.4.2 при наличии явных признаков недопустимых воздействий на знак безопасности (сколы от удара, вмятины, и т.п.).

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Знак безопасности соответствует ТУ 23.19.24-022-54762960-2026 признан годным к эксплуатации.

Дата производства	Номер партии		

Приложение №1 Технические характеристики Знаков безопасности.

Параметры	PS-50206
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ	
Расстояние распознавания с внутренней подсветкой, м	40
Расстояние распознавания с внешней подсветкой, м	20
Совместимость со световыми указателями	COMPASS, GROT
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	
Кислородный индекс, %	-
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	-
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	НГ (негорючие)
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТОЙЧИВОСТИ ЗНАКА БЕЗОПАСНОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ	
Климатическое исполнение	УХЛ2
Влагостойкость	Есть
Устойчивость к влиянию коррозионных агентов атмосферы воздуха, группа	III
Условия хранения по ГОСТ 15150-69	1
Значения рабочей температуры, °С	-60...+70
Степень воздействия от механических ударов (ГОСТ 55841-2013, Приложение ДА, п.ДА3.2.), ИК	07
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ ЗНАКА БЕЗОПАСНОСТИ	
Вариант исполнения	накатан на стеклянной пластине
Фактическая длина, мм	400
Фактическая высота, мм	200
Толщина знака, мм	6,42
Масса нетто, г	1900
Габаритная длина, мм	545
Габаритная высота, мм	235
Материал знака безопасности	Транслюцентная ПВХ-пленка на

	стеклянной пластине
Плотность материала знака, г/см ³	2,5
Клеевая основа	-
Способ крепления	монтируется в световой прибор
Адгезия лакокрасочного материала к материалу-носителю по ГОСТ-15140, балл	1
Материал пластины	Стекло закалённое
Толщина пластины, мм	6
СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ	
Гарантийный срок знака безопасности, мес	60
Срок службы знака безопасности, лет	6
Срок хранения в упаковке, лет	1
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Знак безопасности, шт.	1

Приложение № 2. Габаритный чертёж.

