



Предназначены для освещения общественных
и офисно-административных помещений.



CRI ≥ 85



Kp < 1%



I класс
защиты



IP40



50 000 ч




-20...+45°C


НОВИНКА. СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО03 КОНТУР

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Исключен слепящий эффект за счет матового рассеивателя и распределения яркости по всей длине
- ◆ Современный строгий дизайн в базовых цветах: белый, серый, черный
- ◆ Возможность покраски корпуса светильника по палитре RAL
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов)
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000 К, 4000 К, 5000 К и 6500 К
- ◆ Установка на подвесы



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм**	A, мм	B, мм	C, мм
54	3950 (3800)	769	889	50
108	8750 (8300)	1488	1718	50

**—световой поток для 4000 К/5000 К/6500 К
(световой поток для 3000 К)

ДСО03-54-800-3К-С

- тип
- серия
- мощность
- цвет корпуса (Б — белый, С — серый, Ч — черный)
- цветовая температура (3000 К/4000 К/5000 К/6500 К)
- габариты (0 — 769x889x50 мм, 1 — 1488x1718x50 мм)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- форма (8 — Тринити)



5 лет
ГАРАНТИИ